

FIX 10-S آنی گیر آب بندکننده

تعریف :

FIX 10-S ماده ای پایه سیمانی و فاقد کلراید می باشد که پس از اضافه شدن آب سریعاً وارد واکنش شده و به طور آنی سخت می گردد.

مصارف :

جهت متوقف نمودن آنی نشت آب و رطوبت ، همچنین مقابله با فشار منفی آب در سطوح گذرگاه های زیرزمینی ، تونل ها، منهول ها و کلیه سطوحی که امکان نشت آب وجود داشته باشد، بکار می رود.

توصیه : به هنگام کار با این ماده استفاده از دستکش الزامی است.

جدول خواص :

سیمان ، افزودنی	پایه
خاکستری	رنگ
1/2 Kg/dm ³	دانسیته
بلافاصله پس از اضافه شدن آب	سخت شدن
بین 5 تا 30 درجه سانتیگراد	دمای اعمال
سطل 12 کیلوگرمی و 6 کیلوگرمی	بسته بندی
در محیط خشک و خنک تا 12 ماه	شرایط نگهداری

دستورالعمل مصرف :

آماده سازی سطح :

سطح باید تمیز و محکم بوده ، برای این منظور کلیه رنگ ها ، پلاستر های سست و . . . باید از روی سطح جدا و زدوده شوند تا جایی که به سطح جامد و مستحکم بتنی یا سیمانی رسید. سطوح خشک باید مرطوب گردند.

بلوک های بتنی سبک ، ابتدا می بایست توسط پلاستر کشی سیمانی آماده سازی شوند . آب بندی المان ها و بلوک های بتنی متخلخل و اسفنجی مقدور نمی باشد .

روش اعمال:

نشستی فعال سطوح باید با فشار پودر FIX-10S به صورت خشک و یا به صورت ملات در محل نشستی ، در یک یا چند مرحله متوقف شود .