

REMISIL / CI

پوشش محافظتی اشباع کننده و نفوذگر سطوح خارجی و نما

دستور العمل مصرف :

آماده سازی سطح:

سطح قبل از اعمال باید کاملاً تمیز شده و از هر گونه گرد و غبار ، خزه ، جلبک و رنگ یا هر گونه ذرات خارجی عاری باشد .
قبل از اعمال REMISIL /CI سطح در نهایت باید کمی مرطوب باشد و امکان اعمال به سطح بتن تازه ریخته شده به طور مستقیم نیز وجود دارد.

اجرا:

REMISIL/CI بصورت آماده مصرف ارائه شده و بوسیله برس یا اسپری مناسب بر روی سطح اعمال می شود. از شوره کردن مواد بر روی سطح باید جلوگیری نمود. طی زمان اعمال در هر مرحله باید هم زده شود. در طول اعمال و حداقل ۳ ساعت پس از اعمال ، سطح باید از نور شدید آفتاب و باران محافظت شود. زمان خشک شدن REMISIL/CI حدود یک ساعت در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد می باشد.

بتن بعد از حدود ۲۴ ساعت از زمان اجرا آماده پوشش دهی با این محصول می باشد.
سطوح بتنی و آجری و پلاسترهای ترمیمی در بسیاری از مواقع تمایل به شوره زدن دارند. از این پدیده می توان با استفاده REMISIL/CI جلوگیری نمود. به این منظور باید ۱۲ تا ۱۴ ساعت پس از زمان curing کامل ملات ترمیمی ، فیلم نازکی از پوشش REMISIL/CI روی سطح ایجاد شود.

نکات مهم:

- قبل از استفاده از شلنگ تحت فشار ، باید اثر آن بر سطح بصورت نقطه ای تست شود.
- از مصرف پوشش در چند مرحله خودداری نمایید.
- تست اثر پوشش بر روی سطح باید بصورت جزئی قبل از اعمال کلی انجام شود.

نگهداری و نظافت تجهیزات :

شستشوی وسایل مورد استفاده با آب موجب افزایش طول عمر تجهیزات می گردد.

تعریف :

REMISIL/CI پوشش محافظتی بر پایه پلیمر اکریلیک و عاری از حلال است که بمنظور افزایش مقاومت جوی و ممانعت از نفوذ آلودگی و تغییر ظاهر سطح در سطوح خارجی و نمای ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

مصارف :

این محصول یک اشباع کننده جهت محافظت از سطوح سیمانی، بتنی، آجری و کلبه سطوح جاذب است که در موارد زیر به کار برده می شود:

- جداول خیابانی و سنگ فرش ها
- المان های محوطه سازی
- المان های دارای سنگدانه نمایان
- نماها ، پلاسترهای سیمانی، اندودهای گچی
- دیواره تونلها و گذرگاهها

سطحی که اعمال روی آن صورت می گیرد باید جاذب باشد. اعمال این محصول برای سطح ساب زده شده یا پولیش زده توصیه نمی گردد زیرا در صورت اعمال بر این سطوح، پوشش به حالت رگه رگه در می آید.

REMISIL/CI برای هر دو مورد محصولات بتنی قدیمی و جدید مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند محافظ پایداری در برابر تاثیرات محیطی باشد. ضمناً این محصول از جذب آلودگی ، غبار و چربی در منافذ سطح ممانعت می نماید و حالت غیر سطح را مدتاً حفظ می کند.

خواص و مزایا :

- محافظت کلبه سطوح بتنی، سیمانی ، آجری و سنگی در برابر عوامل جوی
- جلوگیری از نفوذ مایعات به سطح با کاهش شدید نفوذپذیری سطح
- پاک شدن آسان سطح
- در دو گرید مات و براق
- قابل اعمال بر بتن تازه
- قابل اعمال بر روی سطوح مرطوب
- قابل شستشو ، مانع دخول آب
- عدم ایجاد براقیت یا اثر ایجاد رنگی خاص بر سطح

جدول خواص :

حالت	مایع
رنگ	شیری
دانسیته	1 g/cm ³
زمان خشک شدن	۱ ساعت در ۲۰ °C +
بسته بندی	۲۰ کیلوگرمی ، ۲۰۰ کیلوگرمی
شرایط نگهداری	۱۲ ماه در ظرف در بسته و بدون از یخ زدگی ، یا نور شدید
میزان مصرف	بسته به سطح زمینه ۱۵۰-۲۵۰ ml/m ²